



McCORMICK

Power
Technology



McCORMICK

G 165 MAX



UNITED
INDUSTRIAL

ООО «Юнайтед Индастриал»
официальный дистрибьютор техники
и запасных частей бренда McCORMICK

MACTRACTOR.RU

www.unitedindustrial.ru

McCORMICK

G 165 MAX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель

Номинальная мощность, л.с.	158
Максимальный крутящий момент, Нм	691 Нм
Производитель / модель	FPT / NEF 67
Экологический класс	Евро 3
Число цилиндров / рабочий объем	6 / 6,7 л
Емкость топливного бака, л	260

Трансмиссия

Тип	XTRASHIFT 6 скоростей; 3 диапазона; реверс-редуктор с 3 передачами, переключающимися без разрыва потока мощности;
Кол-во передач вперед/назад	54/18
Реверс	электрогидравлический

ВОМ

Тип	электрогидравлический с многодисковой муфтой
Режимы	540 / 1000

Передний и задний мост

Подключение полного привода	с электрогидравлическим управлением
Дифференциал переднего моста	с многодисковой муфтой, 100% блокировка
Дифференциал заднего моста	с многодисковой муфтой, 100% блокировка

Гидравлическая система

Тип	с закрытым центром
Производительность	110
Кол-во пар гидравлических клапанов	3

Заднее навесное устройство

Категория	2 / 3
Максимальная грузоподъемность на крюках, кг	8400

Габаритные размеры и вес

Колесная база, мм	2800
Минимальная/максимальная ширина, мм	2250 - 2520
Минимальный вес трактора, кг	6250
Максимально допустимый вес трактора, кг	11300



www.unitedindustrial.ru

ООО «Юнайтед Индастриал»
официальный дистрибьютор техники
и запасных частей бренда McCORMICK

www.mactractor.ru



Power Technology.